



Four mural simple

Available Products: PCWS3085AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 04/26

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Cuisson sur plusieurs grilles	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Pizza cuite sur pierre	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

### Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

### Accessoires pour pizza inclus

Pierre à pizza	Oui
Bouclier à Pizza	Oui
Éplucher	Oui

### Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	20 A
Tension nominale	240 V

### Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Énergie annuelle	283 kWh
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K <sup>MD</sup>	Oui

**Four**

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	3800 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Grille de type 3	Plateau de friture à convection
Quantité de grilles de type 3	1

**Commandes**

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

**Dimensions et volume**

Hauteur	28 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Hauteur minimum de la découpe	26 3/4 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	28 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Capacité du four	5.3 pi 3

**Installation**

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------


**Connectivité**

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

**Certifications et approbations de sécurité**

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

## Schéma d'installation

**NOTES:**

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1  
30" Single Wall Ovens

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
29 1/2" (75.9 cm)	28" (71.1 cm)	28 1/2" (72.2 cm)	25 1/2" (63.9 cm)		26" (66.1 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G		I	
Min.	Max.	Min.	Max.	H, Standard Height (**Others, see note 3)	
28 1/2" (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 1/2" (59.7 cm)	26 1/2" (68.0 cm)	28" (71.1 cm)	30 1/2" (76.5 cm) Min.