



Four mural double

Available Products: FCWD2730AB, FCWD2730AS, FCWD2730AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 05/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	4

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	50 7/8 po
Largeur	27 po
Profondeur	24 3/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4 po
Profondeur avec poignée	27 7/16 po
Hauteur intérieure du four inférieur	17 po
Largeur intérieure du four inférieur	20 1/2 po
Profondeur intérieure du four inférieur	18 3/4 po
Hauteur intérieure du four supérieur	17 po
Largeur intérieure du four supérieur	20 1/2 po
Profondeur intérieure du four supérieur	18 3/4 po
Hauteur minimum de la découpe	48 7/8 po
Largeur minimum de la découpe	24 7/8 po
Hauteur maximale de la découpe	50 1/4 po
Largeur maximale de la découpe	25 1/4 po
Capacité inférieure du four	3.8 pi 3
Capacité supérieure du four	3.8 pi 3
Capacité totale	7.6 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Available Products: FCWD2730AB, FCWD2730AS,

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

FCWD2730AW

Version: 05/26

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	LED

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ ab1200

Schéma d'installation

