



Déshumidificateur pour humidité faible d'une capacité de 22 pintes

Déshumidificateur

Available Products: FFAD2233W1

Available Colors: Blanc

Version: 03/23

Spécifications du produit

Dehumidifier

Air PCM (bas)	100 PCM
Air PCM (moyen)	118 PCM
Air PCM (élevé)	138 PCM
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Niveau sonore dBA (faible)	43 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	46 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	49 dB
Tr/min du moteur (bas)	730 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	850 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	980 T/M
Décharge d'air	Côté de l'unité
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtrer l'emplacement d'accès	Retour
Témoin de vérification du filtre	Oui
Fonctionnement à basse température	Oui
Option pour filtration avancée	Non
Fonction de pompe	Non
Voyant pour un coup d'œil rapide	Non

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Non
Opération de vidange continue	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	19.75 po
Largeur	14.75 po
Profondeur	11 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	78 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Rendement

Capacité du seau	1.14 gal
Déshumidification - Pintes par jour	22.6
Humidité relative minimale	35 %
Humidité relative maximale	85 %
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.7

Commandes

Verrouillage enfant	Non
Type de commande	Électronique

Spécifications électriques

Tension nominale	115 V
------------------	-------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Non
---------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui