



Déshumidificateur pour humidité moyenne d'une capacité de 35 pintes

Déshumidificateur

Available Products: FFAD3533W1

Available Colors: Blanc

Version: 02/23

Spécifications du produit

Dehumidifier

Air PCM (bas)	167 PCM
Air PCM (moyen)	194 PCM
Air PCM (élevé)	229 PCM
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Niveau sonore dBA (faible)	45 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	48 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	51 dB
Tr/min du moteur (bas)	880 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	980 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1,160 T/M
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Capacité du contenant	16.9 pte
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtrer l'emplacement d'accès	Retour
Témoin de vérification du filtre	Oui
Fonctionnement à basse température	Oui
Option pour filtration avancée	Non
Fonction de pompe	Non
Voyant pour un coup d'œil rapide	Non

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Non
Opération de vidange continue	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	24.75 po
Largeur	16 po
Profondeur	12.25 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	78 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Rendement

Capacité du seau	2.11 gal
Déshumidification - Pintes par jour	35.23
Humidité relative minimale	35 %
Humidité relative maximale	85 %
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8

Commandes

Verrouillage enfant	Non
Type de commande	Électronique

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	5.3 A
Type de fiche	LCIDI 5-15P
Tension nominale	115 V
Watts à 120 V	380 W

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Non
---------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui