



Déshumidificateur

Available Products: FHDD2233W1

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Dehumidifier

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Air PCM (bas)                         | 122 PCM           |
| Air PCM (élevé)                       | 132 PCM           |
| Vitesses du ventilateur - Ventilation | 2                 |
| Niveau sonore dBA (faible)            | 47.5 dB           |
| Niveau de bruit dBA (élevé)           | 49 dB             |
| Tr/min du moteur (bas)                | 1190 T/M          |
| Tr/min du moteur (élevé)              | 1290 T/M          |
| Décharge d'air                        | Dessus de l'unité |
| Témoin de contenant plein             | Oui               |
| Affichage numérique de l'humidité     | Oui               |
| Filtre à air anti-poussière           | Oui               |
| Filtrer l'emplacement d'accès         | À l'arrière       |
| Témoin de vérification du filtre      | Oui               |
| Fonctionnement à basse température    | Oui               |
| Option pour filtration avancée        | Non               |
| Fonction de pompe                     | Non               |

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Minuterie marche/arrêt de 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique             | Oui |
| Arrêt automatique                   | Oui |
| Opération de vidange continue       | Oui |

### Dimensions et volume

|            |           |
|------------|-----------|
| Hauteur    | 17 po     |
| Largeur    | 16 po     |
| Profondeur | 8 9/10 po |

### Installation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Longueur du cordon d'alimentation | 72 po |
|-----------------------------------|-------|

### Certifications et approbations de performance

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Vérification de l'efficacité énergétique (Canada) | Oui |
| Homologué ENERGY STARMD                           | Oui |

### Détails du droit à la réparation

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Droit à la réparation | Non disponible |
|-----------------------|----------------|

### Rendement

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Capacité du seau                    | 0.85 gal |
| Déshumidification - Pintes par jour | 22       |
| Humidité relative minimale          | 35 %     |
| Humidité relative maximale          | 85 %     |
| Facteur énergétique intégré (L/kWh) | 1.57     |

### Commandes

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type de commande | Électronique |
|------------------|--------------|

### Spécifications électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ampères          | 3.9 A |
| Tension nominale | 115 V |
| watts            | 235 W |

### Spécifications générales

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65       | Oui  |
| Type de réfrigérant     | R-32 |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces       | 1 an |

### Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Non |
|---------------|-----|

### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
| Classé UL  | Oui |