



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: GDSP471TAF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Consommation d'eau	2.9 gal

Options de lave-vaisselle

Air sec	Oui
Sec - MaxBoost	Oui
Système de séchage	MaxBoost

Grille supérieure

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	10 3/8 po
Hauteur de dégagement minimale	8 1/2 po
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard
Support pour verres à pied	Oui
Zone de lavage ciblée	Oui

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Verrouillage des commandes	Oui
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Light	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	7
Préchauffage	Oui
Désinfection	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13 1/4 po
Hauteur de dégagement minimale	11 1/4 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Oui

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche large
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 3/4 po
Hauteur maximale	35 3/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 1/4 po
Profondeur avec porte ouverte	50 1/4 po

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	3
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez fridge.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation

