



Lave-vaisselle encastré de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: GDPP4517AD, GDPP4517AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 01/24

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Dual Orbit
Bras gicleur central	Dual Orbit
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Système de séchage	MaxBoost
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement minimale	8 po
Poignées de grille	Oui
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Oui

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche large
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	8
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	3
Type de grille	Deluxe

Commandes

Couleur des commandes	Noir
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-24 Heures
Affichage numérique	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.5 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49.25 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V


Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Schéma d'installation



*DIMENSIONS DO NOT INCLUDE INSULATION

