

# Tout congélateur encastrable

EI32AF65JS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch<sup>MC</sup>



## Configuration encastrée côte à côte



Illustré avec le Tout réfrigérateur, modèle EI32AR65JS, et l'ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITSS2), en option, installés dans une découpe de 75".

Illustré avec l'ensemble d'encastrement en option avec grille persienne (TRIMKITSS1) installé dans une découpe de 75".



## Capacité Sure-2-Fit<sup>MD</sup>

Notre plus grande capacité intérieure utilisable vous donne largement de la place pour tout, de sorte que vous aurez toujours en main de quoi servir les groupes imprévus.



## Bac Soft Freeze<sup>MC</sup>

L'espace parfait pour la crème glacée et tout ce qu'on veut conserver congelé, mais assez tendre pour le service.



## Filtre à air PureAdvantage<sup>MD</sup>

Maintient la circulation d'air propre et filtré dans tout l'appareil pour éviter les transferts d'odeurs.



## Bacs de congélation pleine largeur Luxury-Glide<sup>MD</sup>

Les tiroirs glissent en douceur et s'avancent complètement pour faciliter l'accès à leur contenu.

## TOUT CONGÉLATEUR ENCASTRABLE DE 19 PI<sup>3</sup>

### Capacités

Capacité totale	18,6 pi <sup>3</sup>
Superficie totale des clayettes	19,7 pi <sup>2</sup>

### Extérieur

Charnières de porte dissimulées	Oui
Poignée incurvée caractéristique de la marque	Oui

### Caractéristiques

Commandes électroniques IQ-Touch <sup>MC</sup>	Oui
Signaux température/porte entrouverte/rupture de courant	Oui
Filtre à air PureAdvantage <sup>MD</sup>	Oui
Clayettes en verre réglables pleine largeur (garniture argentée)	2
Panier inférieur pleine largeur Luxury-Glide <sup>MD</sup>	1
Paniers à mi-niveau pleine largeur Luxury-Glide <sup>MD</sup>	2
Bac Soft Freeze <sup>MC</sup> avec dispositif de retenue des grandes bouteilles	1
Option Fast Freeze <sup>MC</sup>	Oui
Balconnets réglables transparents demi-largeur, 1 litre	4
Casier à condiments	1
Éclairage à DEL Luxury-Design <sup>MD</sup>	Oui
Machine à glaçons automatique	Oui
Porte à fermeture automatique	Oui
Conception Luxury-Quiet <sup>MC</sup>	Oui

### Caractéristiques supplémentaires

ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui

### Accessoires

Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITSS1)	En option
Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITSS2)	En option
Cartouche de recharge de filtre à air PureAdvantage <sup>MD</sup> (241754001)	En option

### Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (carrosserie)	70 5/8"
(porte comprise)	71 3/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
(avec porte ouverte à 90°)	57 1/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz\20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 volts <sup>†</sup>	0,55
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Poids à l'expédition (approx.)	247 lb

<sup>†</sup> Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du Code national de l'électricité (NFPA 70) et du code électrique de la localité.

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques et de plomberie locaux et nationaux. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca).

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

## Ensembles de garnitures en option

### Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITSS1)

Pour l'installation d'un tout congélateur seul ou d'un tout réfrigérateur seul. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation, le système de nivelage de 2 9/16" de haut et pièces de garniture latérales/supérieure. (L'ensemble de garnitures s'adapte à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79".)

### Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITSS2)

Pour l'installation côte à côte d'un tout congélateur/tout réfrigérateur. Comprend les grilles supérieure et inférieure de ventilation pleine largeur, deux systèmes de nivelage de 2 9/16" de haut, les pièces de garniture latérales/supérieure et pièces de fixation pour arrimer les deux appareils ensemble. (L'ensemble de garnitures s'adapte à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79".)

<sup>†</sup> Pour une hauteur de découpe de 79", l'installation requiert l'utilisation de la grille supérieure de ventilation. Pour une hauteur de découpe de 75", l'installation requiert l'utilisation de la garniture supérieure et le raccourcissement des deux garniture latérales.

**Entrée d'eau encastrée**    **Prise électrique encastrée**

Armoire de 24"    **Panneaux latéraux de 25 1/4" min. avec largeur min. de 1/2"\***    Comptoir de 25"

(L'installation de garnitures exige une largeur min. de 3/4")

**(Grille unique représentée.)**

Pièce de garniture supérieure (pour ouverture de 75")

Grille de ventilation (pour ouverture de 79")

**Ensembles de garnitures en option et dimensions**  
Les ensembles de garnitures comprennent : pièces de garniture latérales/supérieure, grille de ventilation, coup-de-pied réversible et système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".

**Ensemble de garnitures avec grille persienne**  
**PN# TRIMKITSS1**  
(D) 75 1/8" or 79 1/8" (E) 34 3/4"

**Ensemble de garnitures avec longue grille persienne**  
**PN# TRIMKITSS2**  
(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.)  
(D) 75 1/8" or 79 1/8" (E) 67 1/8"

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la pièce de garniture supérieure ou la grille de ventilation supérieure pour stabiliser les appareils.

**Encastrement (avec ensemble de garnitures et système de nivellement)**  
**Un appareil**  
(A) 75" ou 79" (B) 33" (C) 25 1/4" min.\*

**Deux appareils (côte à côte)**  
(A) 75" ou 79" (B) 66" (C) 25 1/4" min.\*

**Dimensions de la découpe – Tout congélateur**

**Encastrement (sans ensemble de garnitures)**  
**Un appareil**  
(A) 72" (B) 33" (C) 25 1/4" min.\*

**Deux appareils (côte à côte)**  
(A) 72" (B) 66" (C) 25 1/4" min.\*

**Système de nivellement**  
(2) par unité, augmentant la hauteur de 2 9/16" min.  
Livrablé uniquement avec les ensembles de garnitures.  
\*Profondeur minimale de la façade des panneaux latéraux de l'armoire, prise électrique encastrée exigée.

Emplacement de l'entrée d'eau (arrière, à gauche en bas) et point de connexion de la machine à glaçons (arrière, à gauche en haut)

Emplacement du cordon d'alimentation (arrière, à droite en bas)

Prévoir un dégagement d'au moins 57 1/4" avec la porte ouverte à 90°

29" y compris la poignée

24 1/4"

71 3/8"

70 5/8"

26 1/2"

32"

## Caractéristiques techniques du tout congélateur encastrable de 32"

- Poids du produit : 237 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre selon les exigences actuelles du *Code national de l'électricité (NFPA 70)* et du code électrique de la localité.
- Tension : 120 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 volts = 0,55 kW
- Intensité à 115 volts = 5 A
- Toujours consulter le code électrique et de plomberie local ou national.
- La conduite d'eau de la machine à glaçons peut passer par le plancher ou le mur arrière. On recommande un tuyau en cuivre entre la conduite d'eau froide et le point de raccordement de l'eau. La longueur minimale recommandée du tuyau est de 48" et le diamètre 1/4". On doit installer dans la conduite d'eau un robinet d'arrêt aisément accessible.
- La profondeur minimale de 25 1/4" exige une prise électrique encastrée et une conduite d'eau en cuivre.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban adhésif le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du réfrigérateur.
- Pour faciliter le déplacement des appareils côte à côte après l'installation, on recommande l'utilisation d'une conduite en cuivre spiralée de 84" au moins.
- Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Le congélateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter 800 lb lorsque le réfrigérateur

est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

## Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25 1/4" (profondeur) est requise pour l'installation d'un seul appareil à aspect « encastré » ; 66" (largeur) pour l'installation de deux appareils. (Mesurer les 72" (hauteur) du plancher fini à la surface inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation encastrée.

## Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option

- Si l'ensemble de garnitures avec grille persienne ou longue grille persienne offert en option est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. L'ensemble de garnitures s'adapte à une hauteur d'ouverture de 79" ou de 79" (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les instructions d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures à grille comprises avec celui-ci ou sur le Web.)
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation encastrée.

**Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca).**

## Accessoires en option

- Ensemble de garnitures avec grille persienne – (PN# TRIMKITSS1).
- Ensemble de garnitures avec longue grille persienne – (PN# TRIMKITSS2).
- Cartouche de rechange de filtre à air PureAdvantage<sup>MD</sup> – (PN# 241754001).

