



Déshumidificateur pour humidité élevée d'une capacité de 50 pinte avec Wi-Fi

Déshumidificateur

Available Products: FGAC5044W1

Available Colors: Blanc

Version: 02/23

## Spécifications du produit

### Dehumidifier

Air PCM (bas)	167 PCM
Air PCM (moyen)	194 PCM
Air PCM (élevé)	229 PCM
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Niveau sonore dBA (faible)	47 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	49 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	51 dB
Tr/min du moteur (bas)	880 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	980 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1,160 T/M
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Capacité du contenant	16.9 pte
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Filtrer l'emplacement d'accès	Retour
Témoin de vérification du filtre	Oui
Fonctionnement à basse température	Oui
Option pour filtration avancée	Oui
Fonction de pompe	Non
Voyant pour un coup d'œil rapide	Oui

### Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Oui
Opération de vidange continue	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur	24.75 po
Largeur	16 po
Profondeur	12.25 po

### Installation

Longueur du cordon d'alimentation	78 po
-----------------------------------	-------

### Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

### Rendement

Capacité du seau	2.11 gal
Déshumidification - Pintes par jour	50
Humidité relative minimale	35 %
Humidité relative maximale	85 %
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8

### Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Type de commande	Électronique

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	7.8 A
Type de fiche	LCDI 5-15P
Tension nominale	115 V
Watts à 120 V	545 W

### Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Connectivité

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui