



Lave-vaisselle encastrable de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FFBD2420UB, FFBD2420US, FFBD2420UW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 03/26

## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	12
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi
Consommation d'eau	8.5 gal

### Options de lave-vaisselle

Système de séchage	Séchage avec chaleur
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

### Grille supérieure

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche
Porte à loquet	Soulever

### Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

### Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Non
Lourd	Oui
Lumière	Non
Normal	Oui
Nombre de cycles	6
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Non

### Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	3
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

### Commandes

Emplacement de contrôle	Avant
Heures de départ différé	1-24 Heures
Affichage numérique	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur minimum	32 2/5 po
Hauteur maximale	35 1/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 po
Profondeur avec porte ouverte	44 1/2 po

### Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

**Spécifications générales**

Niveau sonore	52 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

**Certifications et approbations de performance**

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

## Schéma d'installation

